



### **Anwendungsverfahren**

## **Geschirr-Grundreinigung**

Dieses Verfahren beschreibt den genauen Ablauf einer Geschirr-Grundreinigung in einer gewerblichen Geschirrspülmaschine zur Entfernung von Stärke- und Speiserückständen.



#### **Arbeitssicherheit**

Betriebsanweisung beachten!

Persönliche Schutzausrüstung tragen!

Hautschutzplan beachten!



#### Schritt 1: Stärketest

Um festzustellen, wie stark das Geschirr mit Stärkeund Speiserückständen belastet ist, muss vor der Grundreinigung ein Stärketest durchgeführt werden.



# Schritt 2: Dosieren, Gebrauchslösung herstellen

Geschirrspülmaschine mit Frischwasser befüllen. Je nach Verschmutzung 10-40 ml ARCANDIS-Craft je Liter Frischwasser in den Messbecher füllen.







### Anwendungsverfahren

# **Geschirr-Grundreinigung**



#### Schritt 3: Geschirr grundreinigen

Die abgemessene Menge ARCANDIS-Craft direkt in den Hauptwaschtank der Geschirrspülmaschine geben.

Das Geschirr maschinell mit der längsten Spülzeit reinigen. Durch den Frischwassereintrag bei jedem Spülgang muss nach ca. fünf Spülgängen ARCANDIS-CRAFT nachdosiert werden. Während des Grundreinigungsvorgangs die Reinigungswirkung auf dem Geschirr kontrollieren.









### Anwendungsverfahren

# **Geschirr-Grundreinigung**



### **Schritt 4: Kontrolle**

Vor dem nächsten Schritt muss der Stärketest wiederholt werden, um sicher zu gehen, dass die Stärke- und Speiserückstände auf dem Geschirr entfernt wurden.



### Schritt 5: Reinigung des Geschirrs

Anschließend die Maschine erneut mit frischem Wasser befüllen und das grundgereinigte Geschirr unter normalen Bedingungen nochmals gründlich spülen.