



Anwendungsverfahren Maschinelle Entkalkung von Geschirrspülmaschinen

Dieses Verfahren beschreibt den genauen Ablauf der Entkalkung einer gewerblichen Geschirrspülmaschine.



Arbeitssicherheit

Betriebsanweisung beachten!

Persönliche Schutzausrüstung tragen!



Hautschutzplan beachten!



Schritt 1: Dosierung abschalten

Vor Entkalkung der Geschirrspülmaschine das Dosiergerät ausschalten oder angeschlossene Reiniger von der internen Dosieranlage trennen.

Achtung: Bei chlorhaltigen Reinigern muss sichergestellt sein, dass alle Dosierleitungen mit Wasser gespült werden und sich kein Produkt mehr in der Maschine befindet.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.



Anwendungsverfahren

Maschinelle Entkalkung von Geschirrspülmaschinen



Schritt 2: Dosieren, Gebrauchslösung herstellen

Geschirrspülmaschine mit Frischwasser befüllen. Je nach Verkalkung 50–100 ml Vinox-matic je Liter Frischwasser in den Messbecher füllen.



Schritt 3:

Abgemessene Menge Vinox-matic direkt in den Tank der Geschirrspülmaschine geben.



Schritt 4: Maschine entkalken

Spülmaschine ca. 10 bis 15 Minuten bei mindestens 55 °C laufen lassen. Anschließend die Schmutzflotte ablassen und die Oberflächen kontrollieren. Bei Bedarf den Entkalkungsvorgang wiederholen.

Die Nachspülzonen der Spülmaschine müssen manuell gereinigt werden. Reinigungslösung herstellen und verkalkte Stellen mit der Lösung mehrmals einsprühen, kurz einwirken lassen und gegebenenfalls mit einem Tuch bearbeiten. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.



Anwendungsverfahren

Maschinelle Entkalkung von Geschirrspülmaschinen

Schritt 5: Geschirrspülmaschine reinigen

Reste der Entkalkungslösung gründlich mit Frischwasser aus der Maschine spülen, oder Maschine mit Frischwasser befüllen und einige Spülvorgänge durchführen.

Vor dem regulären Spülbetrieb muss das Dosiergerät wieder eingeschaltet werden. Bei internen Dosieranlagen müssen die Reiniger wieder angeschlossen werden.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.